

Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

# Datenblatt Fujitsu ESPRIMO X913-T Desktop-PC

Evolutionärer PC für das moderne Büro

Der stilvolle Fujitsu ESPRIMO X913-T besitzt alle Vorteile eines PCs sowie ein mehrfach verstellbares 58,4-cm-Touch-Display (23 Zoll) und innovative, komfortable Login-Funktionen. Erzielen Sie beträchtliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten mit DeskView und der Intel® vPro™ Technologie; schützen Sie vertrauliche Daten mit dem integrierten TPM-Modul



## Menschen-orientiert

Profitieren Sie von einem aufgeräumten Schreibtisch und einer optimalen Arbeitsposition für effektives Arbeiten

- Dieser PC hat einen 58,4 cm (23 Zoll)-IPS Panel im Widescreen-Format und einen einstellbaren Display für die ideale Arbeitsposition

## Schlankes und elegantes Design

Genießen Sie die Desktop-Innovationen der nächsten Generation und die nahtlose Integration in die Büroumgebung

- Innovatives Industriedesign, das die Anforderungen moderner Büroumgebungen im 21. Jahrhundert erfüllt.

## Multitouch-Bedienung

Ermöglicht einen höchsteffizienten Workflow und unterstützt neue interaktive Arbeitsszenarien im Büro

- Hochergonomische Arbeitsumgebung mit Multitouch-Bildschirm für die Anwenderschnittstelle der nächsten Generation

## Energieeffizienz gepaart mit intelligenter Performance


Der Klassensieger hinsichtlich Stromverbrauch kombiniert mit bisher unerreichter Leistung

- 3. Generation der Intel® Core™ Prozessorfamilie und ein Netzteil mit einer Energieeffizienz von bis zu 90 %

## Manageability & Sicherheit

Einfache Systemverwaltung für komplexe IT-Infrastrukturen und höchstmögliche Datensicherheit

- Intel® vPro™ Technologie (CPU-abhängig) und DeskView Manageability Tools, integriertes TPM-Modul und EraseDisk (Option)



# Komponenten

<b>Display</b>	
Neigungswinkel	-5° / +30° up to 90° in vertical touch position
Kontrast – erweitert	10,000,000:1
Reaktionszeit – typisch	14 ms
Betrachtungswinkel (H/V) - typisch	178°/178° CR10:1
Farbleistung	16,7 Millionen Farben (Hi-FRC)
Helligkeit – typisch	250 cd/m
Bildformat	16:9
Diagonalgröße	58,4 cm (23 Zoll)
Auflösung (nativ)	1920 x 1080 Pixel
Pixelabstand	0,265 mm
<b>Prozessor</b>	
	Intel® Core™ i5-3470T-Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 2,90 GHz, bis zu 3,6 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 2500) *
	Intel® Core™ i3-3220T-Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 2,80 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 2500)
	Intel® Pentium®-Prozessor G645T (2 Kerne / 2 Threads, 2,50 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics)
	Intel® vPro™ Logo mit Intel® Core i5 Prozessoren
	*mit Intel® Turbo Boost-Technologie (Taktrate und Leistung variieren je nach Arbeitslast und anderen Variablen)
<b>Betriebssysteme</b>	
Betriebssystem	Windows® 8 Windows® 8 Professional Windows® 7 Professional 64-Bit Windows® 7 Professional 32-Bit
<b>Speichermodule</b>	
	2 GB (1 Modul(e) 2 GB) DDR3, kein ECC, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
	4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3, kein ECC, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
<b>Festplattenlaufwerke (intern)</b>	
	SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll
	HDD SATA II, 7200 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll
	HDD SATA II, 5400 U/min, 750 GB, 2,5 Zoll*
	HDD SATA II, 5400 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll*
	HDD SATA II, 5400 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll*
<b>Festplatte – Hinweise</b>	*Die Disk-Imaging-Software des Kunden muss für 4K-Sektoren / Advanced Format geeignet sein Bis zu 18 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert
<b>Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)</b>	
Basiseinheit	ESPRIMO X913-T
<b>Mainboard</b>	
Mainboard-Typ	D3204
Formfaktor	proprietär
Chipsatz	Intel® Q77
Prozessorsockel	LGA 1155
Maximale Prozessoranzahl	1
Speichersteckplätze	2 SO DIMM (DDR3, 1600 MHz)
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	16 GB
Speicherfrequenz	1600 MHz
Speicher – Hinweise	Unterstützung für Dual Channel. Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen mindestens 2 Speichermodule bestellt werden. Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein.
LAN	10/100/1000 Mbit/s Intel® 82579 LM
Integriertes WLAN	1 (optional)

**Mainboard**

BIOS-Version	AMI Aptio 4.6
BIOS-Funktionen	BIOS Flash EPROM-Aktualisierung per Software Wiederherstellungs-BIOS Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
Audiocodec	Realtek ALC663
Audiofunktionen	High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, Interne Stereolautsprecher

**I/O-Controller on Board**

SATA gesamt	1
davon SATA III	1
Controller-Funktionen	Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI

**Schnittstellen**

Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1
Interne Mikrofone	Optional mit Kameramodul
USB 2.0 gesamt	2
USB 3.0 gesamt	4
USB rückseitig	2x2,0 2x3,0
USB links	2x3,0
VGA	1 (über DVI an VGA-Adapter, Teil der Lieferung)
DVI	1
Ethernet (RJ-45)	1
Kensington-Schloss-Unterstützung	2
Schnittstellenmodul - Hinweise	Anytime USB Charge-Funktionalität

**Eingabegerät/Komponenten**

	Optische USB-Radmaus
Eingabegeräte (optional)	Laser Mouse GL9000 Tastatur KB410 USB schwarz Tastatur KB900 USB schwarz

**Laufwerkschächte**

Laufwerkschächte, gesamt	1
2,5-Zoll-Schächte	0
Interne 3,5-Zoll-Schächte	1

**Grafik on Board**

Markenname der Grafikkarte	Intel® HD Graphics, Intel® HD Graphics 2000, Intel® HD Graphics 2500
Gemeinsam genutzter Videospeicher	bis zu 1759 MB
TFT-Auflösung (VGA)	Bis zu 1920 x 1200
TFT-Auflösung (DVI)	1360 x 768 Pixel 1440 x 900 Pixel 1600 x 900 Pixel 1680 x 1050 Pixel 1920 x 1080 Pixel 1920 x 1200 Pixel

Grafikeigenschaften	Unterstützung von zwei Displays DirectX® 10.1 oder DirectX® 11 (abhängig von CPU) Unterstützung für HDCP Open GL® 3.1 (abhängig von CPU) Open CL™ 1.1 (abhängig von CPU)
---------------------	--

Grafikhinweise	Getestete Auflösungen; abhängig vom Display-Typ sind weitere Auflösungen und Frequenzen möglich Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergroße und vom Betriebssystem Auflösung (Farbtiefe bis zu 32 Bit/Pixel) Für TFT empfehlen wir 60Hz.
----------------	---

**Elektrische Anschlusswerte**

Leistungseffizienz – Hinweis	Energieeffizienz des Netzteils (bei 230V und einer Auslastung von 10% / 20% / 50% / 100%): 87% / 88% / 91% / 93%
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
Betriebsspannungsbereich	90 V - 264 V
Betriebsnetzfrequenzbereich	47 - 63 Hz
Max. Netzteil-Ausgangsleistung	100 W (ins System integriert)
Blindstromkompensation/Wirkleistung	ja

**Stromverbrauch**

Leistungsaufnahme – Hinweis	Siehe White Paper "Energieverbrauch"
Link zum White Paper "Energie"	<a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=f2aa9473-28a7-42ed-905b-4bbf6aa1453f">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=f2aa9473-28a7-42ed-905b-4bbf6aa1453f</a>

**Wärmeabstrahlung**

Wärmeabgabe – Hinweise	Siehe White Paper "Energieverbrauch"
------------------------	--------------------------------------

**Geräuschentwicklung**

Zugehörige Prozessoren für Geräuschpegel	steht noch aus
Hinweise/Beschreibung zum Standardgeräuschpegel	Bewerteter Schallleistungspegel L <sub>wad</sub> (in B) / A-bewerteter Schalldruckpegel L <sub>pAm</sub> (in dB(A)), bezogen auf den Arbeitsplatz
Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: Büroanwendungen 2.0	steht noch aus
Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: CPU bei 50 % Last	steht noch aus
Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: HDD-Last	steht noch aus
Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: Leerlauf	steht noch aus
Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: ODD-Last	steht noch aus
Standardmäßige Geräuschemissionen	2 x 2 GB, HDD, ODD, Windows Gemäß ISO 7779:2010, ECMA-74
Geräuschemissionen gemäß Blauer-Engel-Zertifizierung	für max. mögliche Konfiguration Gemäß ISO 7779:2010, ECMA-74
Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: HDD-Last	steht noch aus
Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: Leerlauf	steht noch aus
Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: ODD-Last	steht noch aus
Hinweise/Beschreibung zum Geräuschpegel gemäß Blauer Engel	Ein bewerteter Schalldruckpegel L <sub>wad</sub> (in B); 1B = 10dB In unmittelbarer Nähe

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

Maße (B x T x H)	533 x 224 x 450 mm 20,99 x 8.86 x 17,7 Zoll
Betriebslage	Vertikal
Gewicht	8,62 kg
Gewicht (lbs.)	19,03 lbs
Gewicht – Hinweise	Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab
Umgebungstemperatur bei Betrieb	10 - 35 °C (50 - 95 °F)

**Regelkonformität**

Produkt	ESPRIMO X913-T
Modell	MPC2-D3204
Europa	CE

**Regelkonformität**

<b>USA/Kanada</b>	FCC Klasse B cCSAus
<b>Global</b>	RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) ENERGY STAR® in Vorbereitung EPEAT® in Arbeit (dedizierte Regionen)
<b>Einhaltung von Richtlinien, Link</b>	<a href="https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/">https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/</a>

**Weitere Software**

<b>Weitere Software (vorinstalliert)</b>	Nero Essentials S (Brennsoftware) Norton Internet Security (einschl. Firewall) 60-tägige Version
<b>Weitere Software (optional)</b>	Drivers & Utilities DVD (DUDVD) Windows® 8 und Windows® 7 Recovery DVD (Windows® 7)

**Kompatibilität (Referenzen)**

	DMI 2.0 PC 2001 WMI 1.5 USB 2.0 SMBIOS
--	--

**Manageability**

<b>Manageability-Technologie</b>	DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus S5-Modus (Off) iAMT 8.0 (abhängig von CPU) WoL (Wake on LAN)
<b>Manageability-Software</b>	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management DeskView Integration für die Symantec Management Platform
<b>DeskView-Komponenten</b>	Inventory Management BIOS Management Driver Management Security Management Alarm Management
<b>Manageability, Link</b>	<a href="http://de.ts.fujitsu.com/manageability">http://de.ts.fujitsu.com/manageability</a>

**Sicherheit**

<b>Systemschutz</b>	Kensington-Schloss-Unterstützung
<b>Revisionsicherer Schutz</b>	EraseDisk (optional) Schutz vor Bootsektor-Viren Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM Integrierte Sicherheit (TPM 1.2) Steuerung aller USB-Schnittstellen Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden Steuerung der externen Schnittstellen
<b>Zugriffsschutz</b>	BIOS-Kennwort für Benutzer und Supervisor Festplattenkennwort Optional: Zugriffsschutz durch externen SmartCard-Leser

**Verpackungsinformationen**

<b>Verpackungsgröße (mm)</b>	648 x 275 x 545 mm
<b>Verpackungsgröße (Zoll)</b>	25.51 x 10.83 x 21.46 Zoll
<b>Max. Stückzahl/Palette</b>	16
<b>Material - Gewicht (g) Kartonage</b>	1300 g
<b>Material - Gewicht (lbs.) Karton</b>	2.87 lbs
<b>Material - Gewicht (g) EPS/PS</b>	680 g
<b>Material - Gewicht (lbs.) EPS/PS</b>	1.5 lbs

---

**Verpackungsinformationen**

Material - Gewicht (g) PE	10 g
Material - Gewicht (lbs.) PE	0,02 lbs
Verpackung - Hinweise	gedruckte Benutzerdokumentation verwendet chlorfrei gebleichtes Papier.

---

**Gewährleistung**

Standardgewährleistung	3 Jahre
Service Level	Bring-In / Vor-Ort-Service (je nach Land)
<b>Maintenance und Support Services - die perfekte Ergänzung</b>	
Empfohlener Service	5 x 9, Reaktionszeit: nächster Arbeitstag
Ersatzteilverfügbarkeit	5 Jahre
Service-Weblink	<a href="http://www.fujitsu.com/fts/services/support/index.html">http://www.fujitsu.com/fts/services/support/index.html</a>

## Empfohlenes Zubehör

# Weiterführende Informationen

## Fujitsu OPTIMIZATION Services

Zusätzlich zu Fujitsu ESPRIMO X913-T, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

## Fujitsu Portfolio

Basierend auf Industrie Standards bietet Fujitsu ein vollständiges IT Portfolio von Hard- und Software Produkten, über Services, Lösungen und Cloud Angeboten, von Endgeräten bis Rechenzentrums-lösungen, sowie ein breites Spektrum an IT Geschäftslösungen und Cloudangeboten. Dies ermöglicht unsere Kunden, dass für sie optimale IT Liefermodellen zu nutzen, um somit die Unternehmensflexibilität und – Effizienz zu steigern.

## Produkte

[http://de.fujitsu.com/it\\_trends/dynamic\\_infrastructures/products/index.html](http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html)

## Software

[http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start\\_de.php](http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php)

## Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu ESPRIMO X913-T, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.  
<http://de.fujitsu.com/ESPRIMO>

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:  
<http://de.fujitsu.com/newsletter>

## Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsu Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt zur Reduzierung der Umweltbelastung. Mithilfe unsers globalen Know-how streben wir eine Lösung der Probleme hinsichtlich umweltfreundlicher Energienutzung über die IT an. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



## Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

## Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

## Kontakt

FUJITSU Technology Solutions GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 01805 372 100\*  
Fax: 01805 372 200  
Email: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://de.fujitsu.com>  
2012-11-13 DE-DE  
\* 0,14 /min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 /

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)  
Copyright © Fujitsu Technology Solutions